

浙江美福石油化工有限公司

清洁生产审核信息公示

一、企业名称：浙江美福石油化工有限公司

二、企业法人：沈秋云

三、企业地址：浙江省嘉兴市嘉兴港区东方大道 88 号

四、有毒有害原料的名称、数量用途表

原料名称	全年用量	用途	来源
甲醇	8374.495 吨	生产原料	外购

五、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量

1、废水检测结果及排放情况

2019 年 12 月 2 日嘉兴求源检测技术有限公司对我司污水总排口进行水质检测，

检测报告编号：求源检字[2019]第 1567 号，详见下表：

样品名称	样品性状	PH	COD mg/L	悬浮物 mg/L	石油类 mg/L	挥发酚 mg/L	BOD mg/L	硫化物 mg/L
污水入网口	无色较清	7.963	18	16	0.09	0.012	6.1	<0.005
执行标准	/	6-9	60	70	5	0.5	20	1
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

2019 年全年废水及水污染物排放情况，见下表：

名称	污染物名称	年排放总量 t/a	总量控制指标 t/a	达标情况
污水入网口	废水总量	17133	/	达标
	COD	0.767	7.467	达标
	氨氮	0.1646	0.996	达标

2、有组织废气排放情况

排放口名称	检测项目	检测结果 mg/m ³	指标 mg/m ³	达标情况
制氢装置加热炉 排放口	非甲烷总烃	20.5	120	达标
	颗粒物	<20	20	达标
	二氧化硫	<3	50	达标
	氮氧化物	80	100	达标
制氢装置转化炉 排放口	非甲烷总烃	1.77	120	达标
	颗粒物	<20	20	达标
	二氧化硫	<3	50	达标
	氮氧化物	79	100	达标
加氢装置加热炉 排放口	非甲烷总烃	0.14	120	达标
	颗粒物	<20	20	达标
	二氧化硫	<3	50	达标
	氮氧化物	88	100	达标
循环氢加热炉排 放口	非甲烷总烃	3.9	120	达标
	颗粒物	<20	20	达标
	二氧化硫	<3	50	达标
	氮氧化物	73	100	达标
动力锅炉排放口	氮氧化物	82	150	达标
催化裂化再生烟 气排放口	镍及其化合物	小于 0.0025	0.3	达标
酸性水废气排放 口	非甲烷总烃	0.41	120	达标
储罐除臭废气排 放口	非甲烷总烃	0.99	120	达标
污水站废气排放 口	非甲烷总烃	3.27	120	达标
	硫化氢	0.000016kg/h	0.33kg/h	达标
	氨	0.00016kg/h	4.9kg/h	达标

硫磺回收焚烧废	硫化氢	0.00008kg/h	9.3kg/h	达标
气排放口	二氧化硫	83	100	达标

上表所示为 2019 年 12 月 5 日, 嘉兴市求源检测技术有限公司对我司个排放口进行检测的数据, 检测报告编号: 求源检字[2019]第 1650 号。

3、无组织废气排放情况

2019 年 11 月 16 日, 嘉兴市求源检测技术有限公司对我司厂界周边进行检测, 检测报告编号: 求源检字[2019]第 1498 号。

样品名称	检测项目	检测结果	指标 mg/m ³	达标情况
东厂界	非甲烷总烃 mg/m ³	0.10	4	达标
	氨 mg/m ³	0.03	1.5	达标
	硫化氢 mg/m ³	0.001	0.06	达标
	总悬浮颗粒物 ug/m ³	134ug/m ³	1mg/m ³	达标
	苯 mg/m ³	<0.0034	0.4	达标
	甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	二甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	臭气浓度 mg/m ³	15	20	达标
南厂界	非甲烷总烃 mg/m ³	0.15	4	达标
	氨 mg/m ³	0.02	1.5	达标
	硫化氢 mg/m ³	0.001	0.06	达标
	总悬浮颗粒物 ug/m ³	118ug/m ³	1mg/m ³	达标
	苯 mg/m ³	<0.0034	0.4	达标
	甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	二甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	臭气浓度 mg/m ³	12	20	达标

西厂界	非甲烷总烃 mg/m ³	0.29	4	达标
	氨 mg/m ³	0.02	1.5	达标
	硫化氢 mg/m ³	0.001	0.06	达标
	总悬浮颗粒物 ug/m ³	151ug/m ³	1mg/m ³	达标
	苯 mg/m ³	<0.0034	0.4	达标
	甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	二甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	臭气浓度 mg/m ³	<10	20	达标
北厂界	非甲烷总烃 mg/m ³	0.17	4	达标
	氨 mg/m ³	0.02	1.5	达标
	硫化氢 mg/m ³	0.001	0.06	达标
	总悬浮颗粒物 ug/m ³	150	1mg/m ³	达标
	苯 mg/m ³	<0.0034	0.4	达标
	甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	二甲苯 mg/m ³	<0.0034	0.8	达标
	臭气浓度 mg/m ³	13	20	达标

六、危险废物的产生和处置情况

1、催化废催化剂：产生量 1043.25 吨，委托利用量 1043.25 吨，其中 848.86 吨委托河北欣芮再生资源利用有限公司进行综合利用，194.39 吨委托开封永和有色金属有限公司进行综合利用。

2、废碱液：产生量 157.5 吨，委托处置量 152.4 吨，其中 152.4 吨委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司进行处置，5.1 吨贮存在储罐中。

3、废油泥：产生量 451.61 吨，委托处置量 446.91 吨，其中 446.91 吨委托浙江和惠污泥处置有限公司进行处置，4.7 吨贮存在危废仓库。

4、废弃包装物、容器、清洗杂物等：产生量 13.49 吨，委托处置量 12.98 吨，其中 12.98 吨委托嘉兴市固体废物处置有限公司进行处置，2.01 吨贮存在危废仓库。

5、MTBE 废催化剂：产生量 7.71 吨，委托处置量 7.71 吨，其中 7.71 吨委托嘉兴市固体废物处置有限公司进行处置。

公司 2019 年所有危险废物全部委托有资质的企业进行综合利用处置，综合利用处置率 100%。

七、依法落实环境风险防控措施情况

已编制《浙江美福石油化工有限责任公司突发环境事件应急预案》，并经过环保局等部门的专家评审，在嘉兴港区环保局做好备案，依法落实环境风险防控措施，思想上高度重视，组织机构健全，各种制度系统配套，经常组织防控演练。